

בחן את עצמך - שאלון ידע במקצועות הבטיחות*

השאלון הוא מסוג רב-ברירה ("אמריקאי"), בנושאים נבחרים מתחומי הבטיחות והבריאות בתעסוקה. לכל שאלה תשובה נכונה אחת בלבד. אתם מוזמנים להתנסות גם באתר, בכתובת: <https://goo.gl/forms/bIqHo0hsI7NEHnB2> ובאפליקציה.



- 9. איזה מבין מקומות העבודה מחויב בתוכנית לניהול הבטיחות?**
 - א. מפעל המעסיק 50 עובדים לפחות
 - ב. מפעל המעסיק עד 50 עובדים
 - ג. משק חקלאי המעסיק 75 עובדים לפחות
 - ד. אתר בנייה המעסיק 100 עובדים לפחות
- 10. מה אורך תקופת כהונתה של ועדת הבטיחות?**
 - א. חמש שנים
 - ב. שלוש שנים
 - ג. שנתיים
 - ד. שנה אחת
- 11. מה פרק הזמן המינימלי שעל בודק מוסמך לבדוק עגורן להעמסה עצמית לאחר בדיקתו הראשונה?**
 - א. 12 חודשים
 - ב. 14 חודשים
 - ג. 26 חודשים
 - ד. 36 חודשים
- 12. מה עומס העבודה הבטוח לאביזרי ההרמה שמשמשים בעגורן?**
 - א. העומס שמותר למנוף להרים
 - ב. העומס המקסימלי שכבל או שרשרת הרמה יכולים לשאת
 - ג. העומס הרשום על אביזר ההרמה, שמעבר לו אסור להרים באמצעותו
 - ד. העומס הבטוח כאשר המטען קשור היטב ואין חשש להתפרקותו באוויר
- 13. מה הזמן המינימלי לבדיקת מכונת הרמה על ידי בודק מוסמך לפי פקודת הבטיחות בעבודה?**
 - א. אחת ל-12 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
 - ב. אחת ל-14 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
 - ג. אחת ל-24 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
 - ד. אחת ל-36 חודשים לפחות, ולפני שימוש ראשון
- 14. מה המרחק המותר לעבודה בסביבת קווי חשמל עד 33KV?**
 - א. 2 מ' לפחות
 - ב. 3.25 מ' לפחות
 - ג. 5 מ' לפחות
 - ד. 5.5 מ' לפחות
- 15. הזנת ציוד חשמלי מיטלטל תבוצע דרך מפסק מגן ברגישות של:**
 - א. 0.01 אמפר
 - ב. 0.03 אמפר
 - ג. 0.05 אמפר
 - ד. 0.3 אמפר
- 16. באיזו תדירות יש לבדוק ממסר פחת באתרי בנייה?**
 - א. פעם בשבוע
 - ב. פעם בשבועיים
 - ג. פעם בחודש
 - ד. מזמן לזמן, בפרקי זמן סבירים
- 1. מי אחראי לפעול לכינוס ועדת הבטיחות, במידה שלא התכנסה?**
 - א. מנהל המפעל
 - ב. יו"ר ועד העובדים
 - ג. סמנכ"ל התפעול
 - ד. הממונה על הבטיחות
- 2. מי אחראי לקבוע את סדר היום של ועדת הבטיחות?**
 - א. מנכ"ל המפעל
 - ב. נציגי ההנהלה
 - ג. יו"ר ועדת הבטיחות
 - ד. ממונה הבטיחות
- 3. למי ימסור מודריך המוס"ל, המשתתף בוועדת בטיחות, את דוח האבחון לעבודת הוועדה?**
 - א. למנהל המפעל או לסגנו
 - ב. לממונה הבטיחות של המפעל
 - ג. ליו"ר ועדת הבטיחות של המפעל
 - ד. למנהל המחוז של המוס"ל
- 4. מה ההבדל בין תאונה לתקרית בטיחות?**
 - א. בתאונה נגרם נזק לבריאות, ובתקרית הבטיחות לא
 - ב. בתאונה לא נגרם נזק לבריאות, ובתקרית הבטיחות כן
 - ג. בתאונה נגרם רק נזק לסביבה, ובתקרית הבטיחות נגרם רק נזק לרכוש
 - ד. בתאונה נגרם רק נזק לרכוש, ובתקרית הבטיחות נגרם רק נזק לסביבה
- 5. מה המשפט המדויק ביותר לגבי אירוע "כמעט ונפגע"?**
 - א. העובד לא נפגע; לצידו נגרם נזק
 - ב. העובד לא נפגע; לצידו לא נגרם נזק
 - ג. העובד לא נפגע, והאירוע ירד מסדר היום
 - ד. העובד לא נפגע, אך אושפז לבדיקת
- 6. מתי נדרש למנות מנהל עבודה בבנייה ובבנייה הנדסית ולהודיע על כך בטופס למפקח העבודה האזורי?**
 - א. כאשר היזם יוצר קשר עם משרד לתכנון פרויקטים
 - ב. מיד עם התחלת ביצוע עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית
 - ג. רק כאשר עבודות הבנייה והבנייה ההנדסית נמשכות יותר משישה שבועות
 - ד. רק כשהמפקח דורש זאת בכתב מהיזם/הקבלן
- 7. מה סדר הפעולות הנוכח לביצוע מבדק לניהול סיכונים?**
 - א. סיור, זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, בקרה על היישום
 - ב. סיור, זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, הצגה בוועדת בטיחות
 - ג. זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, סיור, פעולות מניעה, בקרה על היישום, הערכה חוזרת
 - ד. זיהוי גורם הסיכון, הערכת הסיכון, סיור, פעילות מניעה, הערכה חוזרת, בקרה על היישום
- 8. בתוכנית לניהול הבטיחות קיימת החובה להימצאות נוהל הדרכה עבור:**
 - א. כלל העובדים במקום העבודה, בלא יוצא מן הכלל
 - ב. העובדים הנחשפים לסיכונים, בדגש על עובדים במקומות מסוכנים
 - ג. המנהלים, ראשי צוותים וחברי ועד העובדים
 - ד. עובדים חדשים ואנשים המועסקים במקום העבודה שבינם לבין המחזיק לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד

*התשובות בסוף השאלון

17. כבל מאריך מותר לשימוש -

- קבוע
- כתחליף למערכת ההולכה
- כפתרון זמני
- כאשר קיים עומס על אחת הפאות

18. מי רשאי לבצע בדיקות גרטר במפעל/באתר בנייה ובאיז תדירות?

- עובד אחזקה שהוסמך לכך, בהתאם להגדרות היצרן
- טכנאי מכוונת, בהתאם לדרישות החוק או הגדרות יצרן
- חשמלאי בודק בעל רישיון מתאים, בהתאם לדרישות החוק
- עובד במחלקה שנבחר לתפקיד, בהתאם לנוהל במקום העבודה

19. מה הגדרת מרחב השמל נמוך?

- מ-0 וולט עד 50 וולט
- מ-12 וולט עד 24 וולט
- מ-50 וולט עד 1,000 וולט
- מ-1,000 וולט עד 33,000 וולט

20. מתי ימצא אדם האחראי לארגז העזרה ראשונה במקום העבודה?

- במשמרת בוקר חובה, ובשאר המשמרות בהתאם למספר העובדים
- במשמרת בוקר וערב חובה, ובמשמרת לילה בהתאם למספר העובדים
- כאשר לפחות 95% מהעובדים נמצאים בעבודה
- בכל שעות העבודה

21. מה מספר העובדים המחייב הימצאות ארגז עזרה ראשונה במקום העבודה?

- 500 עובדים ומעלה
- 250 עובדים ומעלה
- 150 עובדים או חלק ממספר זה
- 50 עובדים או חלק ממספר זה

22. מה הדרישה להסמכת אחראי עזרה ראשונה?

- עד 100 עובדים לא נדרשת הסמכה, אלא כתב מינוי מהמנהל ("מגיש מאומן")
- עד 150 עובדים לא נדרשת הסמכה, אלא כתב מינוי מהמנהל ("מגיש מאומן")
- החל מ-25 איש ומעלה האחראי יוסמך בהגשת עזרה ראשונה
- החל מ-50 איש ומעלה האחראי יוסמך בהגשת עזרה ראשונה

23. מה מספר העובדים המחייב הימצאות מגיש עזרה ראשונה מאומן באתר בנייה ובמפעל?

- במפעל - לכל 150 עובדים; באתר בנייה - לכל 50 עובדים
- במפעל - לכל 50 עובדים; באתר בנייה - לכל 150 עובדים
- במפעל - לכל 50 עובדים; באתר בנייה - כנ"ל
- במפעל - תמיד, ללא קשר למספר העובדים; באתר בנייה - כנ"ל

24. מה ההבדל בין ערכה ניידת לתיק עזרה ראשונה?

- ערכה ניידת מיועדת לשימוש מגיש מאומן; תיק עזרה ראשונה מיועד לשימוש כלל העובדים
- ערכה ניידת מיועדת לשימוש כלל העובדים; תיק עזרה ראשונה מיועד לשימוש מגיש מאומן
- ערכה ניידת מיועדת לשימוש כלל העובדים; תיק עזרה ראשונה מיועד לשימוש צוותים ניידים
- ערכה ניידת מיועדת לשימוש צוותים ניידים; תיק עזרה ראשונה מיועד לשימוש מגיש מאומן

25. מתי מגיש עזרה ראשונה מאומן נדרש לבצע חידוש הסמכה?

- בכל 12 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמך
- בכל 18 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמך
- בכל 24 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמך
- בכל 36 חודשים מהמועד המופיע בתעודה של הגורם המסמך

26. אילו שירותים חיוניים המוסד לבטיחות ולגיהות מספק לבעל העסק?

- ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, מידעון בטיחות חודשי באינטרנט
- ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, עלון קיר
- ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, ביטאון דו-חודשי מודפס
- ניידת בטיחות, מרכז מידע, אתר אינטרנט, אפליקציית המוס"ל, השתלמות נאמני בטיחות

27. מהו סקר מקדים?

- סקר שמבוצע על ידי ארגונום לפני הביקור במפעל
- סקר שמבוצע לפני ביצוע ניטור סביבתי במפעל על ידי בודק מעבדת מוסמך
- סקר לצורכי הערכת הסיכונים על פי דרישת התקנות לניהול הבטיחות
- סקר שמקדים בדיקות של חומרים כימיים על פי החלטת הבודק המוסמך

28. מהו אבק מזיק (על פי הגדרת החוק)?

- אבק שעלול לגרום למחלות ריאה
- חלקיקי חומר שמרחפים באוויר
- פתיתי מינרל המזיק לסביבה
- סיבי אסבסט באורך 4 מיקרון

29. מהו רעש מזיק?

- מפלס של 82 דציבל וחשיפה מעל ל-8 שעות
- מפלס של 85 דציבל וחשיפה מעל ל-4 שעות
- מפלס של 85 דציבל וחשיפה מעל ל-8 שעות
- מפלס של 88 דציבל וחשיפה מעל לשעתיים

30. מהי חשיפה משוקללת מרבית מותרת TWA-TLV?

- רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות
- רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך יום עבודה של 8 שעות - עם ציוד מגן אישי
- רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של העובד, שעד אליה מותרת חשיפה במשך כל המשמרת
- רמה משוקללת מרבית מותרת של גורמים מזיקים באזור העבודה של העובד, ללא קשר לזמן החשיפה

התשובות:

1 ד	11 ב	21 ג
2 ג	12 ג	22 ד
3 ג	13 ב	23 ג
4 א	14 ב	24 ד
5 ב	15 ב	25 ג
6 ב	16 א	26 א
7 א	17 ג	27 ב
8 ד	18 ג	28 א
9 א	19 ג	29 ג
10 ב	20 ד	30 א